

Tlakoměr digitální s integrovanou grafickou stupnicí, typ DC 400

- Průměr pouzdra 80
- Připojení spodní (radiální)
- Třída přesnosti 0,5
- Závit G 1/4"; G 1/2"
- Stupnice v pascálech; v barech; v PSI
- Pouzdro nerezová ocel 1.4301
- 7-segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm (P3961)
- 7/14-segmentový LCD displej s číslicemi 11 mm a poosvětlením (P3962)
- Možnost nastavení nuly (tárování)
- Měřicí systém nerezová ocel
- Napájení 2x 1,5 V baterie AA
- Životnost baterií cca 4000 hodin



Popis, použití

Digitální bateriový tlakoměr s integrovanou grafickou stupnicí (barografem), který má funkci vlečné ručičky a přímo ukazuje tendenci měření pracovního tlaku. Pro svou spolehlivost, přesnost a vysokou mechanickou přetížitelnost je vhodný k použití v naprosté většině místních měření.

Nastavení se provádí pomocí čelních tlačítek. Přístup k nastavení je možné chránit heslem. Možnost nastavení automatického vypnutí po určitém čase.

Provedení vyhovuje elektromagnetické odolnosti podle EN 61326. Krytí IP 65.

Dovolené zatížení

Maximální přetížení 2x hodnota plného rozsahu stupnice, max. 100 MPa

Přípustné teploty

Měřená látka -30 až 85 °C

Okolí -10 až +60 °C

Měřicí rozsahy a objednáací čísla

	P3961	P3962
0-200 kPa	P3691B071001	P3692B071001
0-500 kPa	P3691B121001	P3692B121001
0-1 MPa	P3691B075001	P3692B075001
0-2 MPa	P3691B077001	P3692B077001
0-5 MPa	P3691B785001	P3692B785001
0-10 MPa	P3691B081001	P3692B081001
0-16 MPa	P3691B082001	P3692B082001
0-25 MPa	P3691B084001	P3692B084001
0-40 MPa	P3691B086001	P3692B086001
0-60 MPa	P3691B087001	P3692B087001
0-70 MPa	P3691B104001	P3692B104001