

Teploměr strojní T42xx (T45xx)

- Jmenovitá velikost 110x30, 150x36, 200x36
- Provedení přímé, úhlové 90°, úhlové 135°
- Třída přesnosti 1 (DIN 16 195)
- Stupnice v °C
- Pouzdro z eloxovaného hliníku v mosazné barvě
- Skleněná kapilára pr. 6 mm
- Organická modrá náplň, pro teploty nad 250 °C rtuť
- Ponorná stopka z mosazi (na přání z nerez), průměr 10 mm
- Závit G1/2 (na přání G3/4, M20x1,5, M27x2)
- Provozní tlak PN 6 (ponorná stopka mosaz), PN 25 (nerez)



Popis, použití

Strojní teploměr se používá na měření teploty plyných či tekutých médií a páry v potrubí a nádržích. Pro svou masivní konstrukci je vhodný pro použití ve všech odvětvích průmyslu, topenářství, vodárenství, vzduchotechnice.

Teplotní rozsahy

Standardní -30...+50 °C až 0... +300 °C

Na přání -60...+40 °C až 0... +600 °C

Délky stonku

Velikost 110x30 : 30, 40, 63, 100, 160, 250 mm (na přání 400 mm)

Velikost 150x36 : 63, 100, 160, 250 mm (na přání 400 mm)

Velikost 200x36 : 63, 100, 160, 250 mm (na přání 400 mm)

Přehled modelů		110 x 30	150 x 36	200 x 36
Přímý	mosaz	T4202	T4232	T4262
	nerez	T4502	T4532	T4562
Úhlový 90°	mosaz	T4212	T4242	T4272
	nerez	T4512	T4542	T4572
Úhlový 135°	mosaz	T4222	T4252	T4282
	nerez	T4522	T4552	T4582